

STUK AIR

STUK AIR è uno stucco rasante per interni, specifico per l'utilizzo con macchine airless, pronto in pasta con elevate capacità riempitive, alta resa ed ottima copertura anche a basso spessore.

Si distingue da altri prodotti in commercio per la sua formulazione ricca di materie prime di origine naturale. La principale caratteristica è quella di contenere gesso ventilato di nostra produzione. Il prodotto è stato studiato con la finalità di velocizzare e ottimizzare i tempi tecnici di applicazione.

Ideale come stucco di lisciatura su pareti, soffitti in muratura, premiscelati base gesso, cartongesso, supporti in legno e su superfici interne già pitturate, quando è richiesto un elevato grado di finitura. Applicabile anche su superfici in calcestruzzo con l'obbligo preventivo di trattare le suddette superfici con (AGGRAPPANTE K36 PER CLS) della nostra linea KIACEM.

È consigliato non procedere all'applicazione su superfici particolarmente umide.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto impasto	Denso/tixotropico
Colore	Bianco
P.S.	1,640 Kg/lt
Granulometria	< 0,1 mm
Resa (in funzione del supporto e dello spessore desiderato)	0,7 - 1 Kg/m ² (secondo spessore)
Diluizione	Sconsigliata
Metodo di applicazione	Airless
Intervallo di carteggiabilità	5 - 7 ore
Successiva rasatura	2 ore
Tempo di essiccazione completo	24 ore circa a 20°C.
Infiammabilità	Non infiammabile
Stoccaggio	12 mesi
Confezioni	20 Kg

PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie deve essere asciutta, libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. eventuali tracce di oli, grassi, cere, devono essere preventivamente rimosse, al fine di ottenere una buona qualità dei lavori eseguiti; trattate sempre con PRIMER compatibili della nostra linea. (Primer SGK)

CONSERVAZIONE

Durata 12 mesi in confezioni integre ed in luoghi asciutti e ben ventilati.

VOCE DI CAPITOLATO

STUK AIR, Stucco in pasta all'acqua a base di Gesso, resine in emulsione acquosa, extender ed additivi, per la rasatura di superfici murali interne di intonaco, cartongesso, legno con un consumo di 0,8 kg/m² per 0,5 mm di spessore.

AVVERTENZE

STUK AIR è un prodotto che teme l'umidità dei supporti, è consigliabile l'applicazione a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

Proteggere mani e occhi con guanti ed occhiali. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua.

Il prodotto non è infiammabile ed è esente da etichettatura di pericolo.

Secondo le norme vigenti DIR.CEE 88/379.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.